

FARGO® HDP6600

打印方法:	HDP* 热升华/树脂热转印
分辨率:	600 dpi (23.6 点/毫米)
色彩:	最高支持每像素 1670 万色/256 灰阶
可选打印色带:	<ul style="list-style-type: none"> • 全彩色黑树脂, YMCK*, 750 次打印 • 全彩色, 2 个黑树脂色块, YMCKK*, 600 次打印 其他色带即将推出。请联系 HID Global 销售代表或当地 HID 集成商了解更多信息。
可选 HDP 膜:	透明, 1500 次打印
可选覆膜:	即将推出 - 将为即将推出的 HDP6600 压膜模块提供适用的覆膜产品。请联系您的 HID Global 销售代表或当地 HID 集成商了解更多信息。
打印速度: **	批量打印模式: <ul style="list-style-type: none"> • 每小时最多 230 张卡/每张卡 16 秒 (YMCK* 热转印) • 每小时最多 126 张卡/每张卡 29 秒 (YMCKK* 热转印)
可接受的标准卡片尺寸:	Cr-80 (长 x 宽: 3.375 英寸 x 2.125 英寸/85.6 毫米 x 54 毫米)
打印区域:	CR-80 卡超边沿打印
可接受的卡片厚度:	0.030 英寸 (30 密耳) 至 0.040 英寸 (40 密耳) /0.762 毫米到 1.01 毫米
可接受的卡片类型:	ABS、PVC、PET、PETG、感应卡、智能磁条卡、光学存储卡、聚碳酸酯卡。
进卡槽容量:	100 张卡 (0.030 英寸/0.762 毫米)
出卡槽容量:	200 张卡 (0.030 英寸/0.762 毫米)
卡片清洁:	可更换清洁辊 (所有打印色带均随附)
内存:	1 GB RAM
显示:	用户友好的 SmartScreen™ 图形 OLED 控制面板
软件驱动程序:	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
编码器:	支持的智能卡及磁条技术: 125kHz (HID Prox) 读卡器; 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1、ISO 14443 A/B、ISO 15693) 读/写编码器; 接触式智能卡编码器可读写所有 ISO7816 1/2/3/4 内存和微处理器智能卡 (T=0、T=1) 以及同步卡; ISO 磁条编码, 双重高低矫顽力, 磁道 1、2 和 3。
支持的门禁卡编程:	iCLASS® Standard/SE/SR/Seos Seos、MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1、HID Prox (有关其他信息, 另请参阅 FARGO HDP6600 证卡编码模块数据表)
接口:	USB 2.0 和以太网接口 (连接内部打印服务器)
工作温度:	65° 至 90° F (18° 至 32° C)
湿度:	20 - 80% 无冷凝
尺寸:	<ul style="list-style-type: none"> • HDP6600: 高 x 宽 x 深: 13.0 英寸 x 14.5 英寸 x 12.0 英寸/330 毫米 x 368 毫米 x 305 毫米 • HDP6600 + 双面模块: 高 x 宽 x 深: 13.0 英寸 x 19.75 英寸 x 12.0 英寸/330 毫米 x 502 毫米 x 305 毫米
重量:	<ul style="list-style-type: none"> • HDP6600: 21.0 磅/9.5 公斤 • HDP6600 + 双面模块: 24.6 磅/11.2 公斤
认证***:	UL、CE、FCC、BSMI、MIC、EAC、RCM、CCC、KCC、S-Mark
电源电压:	100-240 伏交流, 最大 2.5 安
电源频率:	50 赫兹/60 赫兹
环保/节能功能:	GreenCircle® 认证的证卡打印机 (仅无编码器的基础型号)
保修:	<ul style="list-style-type: none"> • 打印机 - 三年, 包括一年的打印机免费借用 (仅限美国); 可选“延长保修计划” (仅限美国) • 打印头 - 终身; 无限次
FARGO 安全耗材:	FARGO 证卡打印机/编码器需要高度专业的耗材才能正常工作。为了最大限度提升打印证卡的质量和耐久性、打印头寿命和打印机/编码器的可靠性, 请仅使用 HID 安全耗材。除法律禁止情况以外, 若使用非 HID 安全耗材, HID 保修将失效。
可选内容:	双面打印、卡片压平模块、磁条编码器、接触式智能卡编码器、非接触式智能卡编码模块、200 张卡的进卡槽、打印机清洁套件。即将推出: LMX 卡压膜模块 (可提供单层和双层材料配置)、双进卡槽模块、卡槽和耗材取用物理锁、专用安全耗材系统、自定义安全息覆膜。
软件:	打印机驱动程序随附 FARGO 诊断工具和 Color Assist 专色匹配功能

* 表示打印的色带类型和色带盘数量, 其中 Y=黄色, M=紫红色, C=蓝绿色, K=脂黑色, I=禁止, F=荧光, H=热封。

** 打印速度仅为近似值, 指从一张卡片落入出卡槽到下一张卡片落入出卡槽之间的时间。打印速度不包含编码时间和 PC 处理图像的时间。处理时间取决于文件大小、打印头分辨率、CPU、RAM 容量和打印时的可用资源。

*** 请联系 HID Global 销售代表或当地 HID 集成商了解其他认证信息。



hidglobal.com

北美: +1 512 776 9000

免费电话: 1 800 237 7769

欧洲、中东及非洲: +44 1440 714 850

亚太地区: +852 3160 9800

拉丁美洲: +52 55 5081 1650



Learn about HID Global's green initiative @
hidglobal.com/green

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 保留所有权利。HID、HID Global、HID Blue Brick 徽标、Chain Design、FARGO、iCLASS、MIFARE Classic、HDP、PolyGuard 和 MIFARE DESFire 均为 HID Global 或其授权商/供应商在美国和其他国家/地区的商标或注册商标, 未经许可不得使用。所有其它商标、服务标志和产品或服务名称都是其各自所有者的商标或注册商标。
2018-09-27-fargo-hdp6600-spec-zh-cn PLT-04109

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY