

FARGO® HDP6600

印刷方式:	HDP®昇華 / 熱転写
解像度:	600 dpi (23.6 ドット/mm)
色:	最大 1,670 万 / 256 シェード/ピクセル
印刷リボンオプション:	<ul style="list-style-type: none"> フルカラー (樹脂ブラック)、YMCK*、750 プリント フルカラー (樹脂ブラックパネル 2 つ)、YMCKK*、600 プリント 追加リボンオプションは近日発売予定です。詳細情報については、HID Global 営業担当者または地域の HID インテグレーターまでお問い合わせください。
HDP フィルムオプション:	クリア、1500 プリント
オーバーラミネートオプション:	近日発売予定 - オーバーラミネートオプションは、今後の HDP6600 ラミネーションモジュールのリリース時に入手可能になります。詳細情報については、HID Global 営業担当者または地域の HID インテグレーターまで HID インテグレーターお問い合わせください。
印刷速度:**	バッチモード: ・ 毎時最大 230 枚 / カード 1 枚当たり 16 秒 (YMCK*、転写による) ・ 毎時最大 126 枚 / カード 1 枚当たり 29 秒 (YMCKK*、転写による)
使用できる標準カードサイズ:	CR-80 (長さ 3.375" x 幅 2.125" / 長さ 85.6mm x 幅 54mm)
印刷範囲:	CR-80 カードのエッジ上
許容カード厚:	.030" (30 mil) ~ .040" (40 mil) / .762mm ~ 1.01mm
許容カードタイプ:	ABS、PVC、PET、PETG、近接型、スマートおよび磁気ストライプカード、光メモ리카ード、ポリカーボネート。
入力カードカートリッジ容量:	100 枚 (.030" / .762mm)
出力ホッパーカード容量:	200 枚 (.030" / .762mm)
カードのクリーニング:	交換式クリーニングローラー (各プリントリボンに付属)
メモリ:	1 GB RAM
ディスプレイ:	使いやすい、SmartScreen™ グラフィカル OLED コントロールパネル
ソフトウェアドライバー:	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
エンコーディングオプション:	対応スマートカードおよび磁気ストライプ技術: 125 kHz (HID Prox) リーダー、13.56 MHz (iCLASS®標準/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®、MIFARE Plus®、MIFARE DESFire® EV1、ISO 14443 A/B、ISO 15693) 読み取り/書き込みエンコーダ。接触型スマートカードエンコーダは、すべての ISO7816 1/2/3/4 メモリおよびマイクロプロセッサスマートカード (T=0、T=1)、同期カード間で読み書きを行います。ISO 磁気ストライプエンコーディング、デュアル高/低保磁力、トラック 1、2 および 3。
サポートされるアクセス制御認証プログラミングインターフェース:	iCLASS® 標準/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®、MIFARE DESFire® EV1、HID Prox (詳細情報は、FARGO HDP6600 カードエンコーディングモジュール データシートも参照)
動作温度:	USB 2.0 およびイーサネット (内部プリントサーバーによる)
湿度:	65° ~ 90° F / 18° ~ 32° C
寸法:	20 ~ 80%、非結露
重量:	・ HDP6600: 高さ 13.0" x 幅 14.5" x 奥行き 12.0" / 高さ 330mm x 幅 368mm x 奥行き 305mm
認証***:	・ HDP6600 + 両面モジュール: 高さ 13.0" x 幅 19.75" x 奥行き 12.0" / 高さ 330mm x 幅 502mm x 奥行き 305mm
供給電圧:	・ HDP6600: 21.0 lbs./ 9.5 kg
供給周波数:	・ HDP6600 + 両面モジュール: 24.6 lbs./ 11.2 kg
環境/省エネ機能:	UL、CE、FCC、BSMI、MIC、EAC、RCM、CCC、KCC、S マーク
保証:	100 ~ 240 VAC、最大2.5A
FARGO Secure マテリアル:	50 Hz / 60 Hz
オプション:	GreenCircle®認定カードプリンタ (ベースモデルのみ、エンコーダなし)
ソフトウェア:	<ul style="list-style-type: none"> プリンタ - 1年間の無料プリンタローンサポートを含めて 3年間 (米国のみ)、オプションの延長保証プログラム (米国のみ) プリントヘッド - 無期限。無制限パス FARGO カードプリンタ/エンコーダでは、高度な専門のメディアが適切に動作する必要があります。印刷されたカードの品質と耐久性、プリントヘッドの寿命とプリンタ/エンコーダの信頼性を最大化するため、HID Secure マテリアルのみを使用してください。非 HID Secure マテリアルを使用した場合、法律によって禁じられない限り、HID の保証は無効になります。

* リボンのタイプおよび印刷されたリボンパネルの数を示します。ここで、Y=黄色、M=マゼンタ、C=シアン、K=レジンブラック、I=禁止、F=蛍光、H=熱シールを意味します

** 印刷速度はおおよその印刷速度を示し、カードが出力ホッパーに入った時間から、次のカードが出力ホッパーに入るまでの時間で測定されます。印刷速度には、エンコーディング時間、または PC が画像を処理するのに必要な時間は含まれません。処理時間は、ファイルのサイズ、プリントヘッドの解像度、CPU、RAM の容量、および印刷時の利用可能なリソースの量に依存します。

*** 認証に関する詳細情報については、HID Global 営業担当者または地域の HID インテグレーターまでお問い合わせください



Learn about HID Global's green initiative @ hidglobal.com/green

hidglobal.com

北米: +1 512 776 9000
 フリーダイヤル: 1 800 237 7769
 ヨーロッパ、中東、アフリカ: +44 1440 714 850
 アジア太平洋: +852 3160 9800
 ラテンアメリカ: +52 55 5081 1650

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, HID Blue Brick logo, Chain Design, FARGO, iCLASS, MIFARE Classic, HDP, PolyGuard および MIFARE DESFire は、米国およびその他の国における HID Global またはその使用許諾者/サプライヤーの商標または登録商標です。許可なく使用することはできません。その他すべての商標、サービスマーク、および製品名またはサービス名は個々の所有者の商標または登録商標です。
 2018-09-27-fargo-hdp6600-spec-jp PLT-04152

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY