

## FARGO® HDP6600

印刷方式:	HDP®昇華 / 熱転写
解像度:	600 dpi (23.6 ドット/mm)
色:	最大 1,670 万 / 256 シェード/ピクセル
印刷リボンオプション:	・フルカラー とレジンプラック、YMCKK*, 750 印刷 ・フルカラー とレジンプラック(2パネル)、YMCKK*, 600 印刷 追加リボンオプションは近日発売予定です。詳細情報については、HID Global 営業担当者または地域の HID 販売パートナーまでお問い合わせください。
HDP フィルムオプション:	クリア、1500画面 印刷
オーバーラミネートオプション:	近日発売 - オーバーラミネートオプションは、今後の HDP6600 ラミネーションモジュールのリリース時に入手可能になります。詳細情報については、HID Global 営業担当者または地域の HID 販売パートナーまでお問い合わせください。
印刷速度:**	バッチモード: ・ 毎時最大 230 枚 / カード 1 枚当たり 16 秒 (YMCKK*, 再転写) ・ 毎時最大 126 枚 / カード 1 枚当たり 29 秒 (YMCKK*, 再転写)
許容の標準カードサイズ:	CR-80 (長さ 3.375" x 幅 2.125" / 長さ 85.6mm x 幅 54mm)
印刷領域:	CR-80 カードのエッジ上
許容のカード厚:	.030" (30 mil) ~ .040" (40 mil) / .762mm ~ 1.01mm
許容のカードタイプ:	ABS、PVC、PET、PETG、近接型、スマートおよび磁気ストライプカード、光メモリカード、ポリカーボネート。
インプットカードカートリッジ容量:	100 枚 (.030" / .762mm)
アウトプットホッパーカード容量:	200 枚 (.030" / .762mm)
カードクリーニング:	交換式クリーニングローラー (各印刷リボンに付属)
メモリ:	1 GB RAM
ディスプレイ:	使いやすい、SmartScreen™ グラフィカル OLED コントロールパネル
ソフトウェアドライバー:	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
エンコーディングオプション:	サポートスマートカードおよび磁気ストライプ: テクノロジー 125 kHz (HID Prox) リーダー、13.56 MHz (iCLASS® 標準/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1、ISO 14443 A/B、ISO 15693) 読み取り/書き込みエンコーダー。接触型スマートカードエンコーダーは、すべての ISO7816 1/2/3/4 メモリおよびマイクロプロセッサスマートカード (T=0、T=1)、同期カード間で読み書きを行います。ISO 磁気ストライプエンコーディング、デュアル高/低保磁力、トラック 1、2、3。
対応アクセスコントロール クレデンシャルプログラミング インターフェイス:	iCLASS® 標準/SE/SR/Seos、MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1、HID Prox (詳細情報は、FARGO HDP6600 カードエンコーディングモジュール データシートも参照)
動作温度:	USB 2.0 およびイーサネット (100 Mbps)、プリントサーバー内蔵
湿度:	65° ~ 90° F / 18° ~ 32° C
寸法:	20 ~ 80%、非結露 ・ HDP6600: 高さ 13.0" x 幅 14.5" x 奥行き 12.0" / 高さ 330mm x 幅 368mm x 奥行き 305mm ・ HDP6600 + 両面モジュール: 高さ 13.0" x 幅 19.75" x 奥行き 12.0" / 高さ 330mm x 幅 502mm x 奥行き 305mm
重量:	・ HDP6600: 21.0 lbs./ 9.5 kg ・ HDP6600 + 両面モジュール: 24.6 lbs./ 11.2 kg
認証***:	UL、CE、FCC、BSMI、MIC、EAC、RCM、CCC、KCC、S マーク
供給電圧:	100 ~ 240 VAC、最大 2.5A
供給周波数:	50 Hz / 60 Hz
環境/省エネ機能:	GreenCircle®認定カードプリンター (ベースモデルのみ、エンコーダーなし)
ワランティ(保障):	・ プリンター - 1 年間の無料プリンター貸し出しサポートを含めて 3 年間 (米国のみ)、オプションの延長保証プログラム (米国のみ) ・ プrintヘッド - 無期限。無制限パス
FARGO Secure マテリアル:	FARGO カードプリンター/エンコーダーでは、高度な専門のメディアが適切に動作する必要があります。印刷されたカードの品質と耐久性、プリントヘッドの寿命とプリンター/エンコーダーの信頼性を最大化するため、HID Secure マテリアルのみを使用してください。HID Secure マテリアル以外を使用した場合、法律によって禁じられない限り、HID の保証は無効になります。
オプション:	両面印刷、カードフラッター、磁気ストライプエンコーダー、接触型スマートカードエンコーダー、非接触型スマートカードエンコーディングモジュール、200 枚インプットホッパー、プリンタークリーニングキット。近日発売: LMX カードラミネーションモジュール (1 つのマテリアルおよび 2 つのマテリアルが使用可能)、両面インプットカードホッパーモジュール、カードホッパーと消耗品アクセス用物理的ロック、Secure 専用消耗品システム、カスタムのセキュアホログラフィックオーバーラミネート。
ソフトウェア:	Color Assist スポットカラーマッチングを含む FARGO 診断ユーティリティ (プリンタードライバーに同梱)

\* リボンのタイプおよび印刷されたリボンパネルの数を示します。ここで、Y= イエロー、M= マゼンタ、C= シアン、K= レジンプラック、I= 禁止、F= 蛍光、H= 熱シールを意味します

\*\* 印刷速度はおおよその印刷速度を示し、カードが出力ホッパーに入った時から、次のカードが出力ホッパーに入るまでの時間で測定されます。印刷速度には、エンコーディング時間、または PC が画像を処理するのに必要な時間は含まれません。処理時間は、ファイルのサイズ、プリントヘッドの解像度、CPU、RAM の容量、および印刷時の利用可能なリソースの量に依存します。

\*\*\* 認証に関する詳細情報については、HID Global 営業担当者または地域の HID 販売パートナーまでお問い合わせください



hidglobal.com

北米: +1 512 776 9000

フリーダイヤル: 1 800 237 7769

ヨーロッパ、中東、アフリカ: +44 1440 714 850

アジア太平洋: +852 3160 9800

ラテンアメリカ: +52 55 5081 1650



Learn about HID Global's green initiative @  
hidglobal.com/green

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, HID Blue Brick ロゴ、Chain Design, FARGO, iCLASS, MIFARE Classic, HDP, PolyGuard および MIFARE DESFire は、米国およびその他の国における HID Global またはその使用許諾者/サプライヤーの商標または登録商標です。許可なく使用することはできません。その他すべての商標、サービスマーク、および製品またはサービス名は個々の所有者の商標または登録商標です。

2018-12-12-fargo-hdp6600-spec-jp

PLT-04152

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY